

## SmartFan X

Allgemein General		
<b>Volumenstrom</b> Airflow volume	m <sup>3</sup> /h	68
<b>Schalldruckpegel</b> <sup>1)</sup> Sound pressure level <sup>1)</sup>	dB(A)	29,7
<b>Leistungsaufnahme</b> Power consumption	W	8,8
<b>Spezifische Eingangsleistung</b> Specific power consumption	W/m <sup>3</sup> /h	0,13
<b>Eingangsspannung</b> Input voltage	V	230 AC
<b>Schutzart</b> Type of protection	-	IP X4
<b>Schutzklasse</b> Appliance class	-	II
<b>Installationzone</b> <sup>2)</sup> Installation zone <sup>2)</sup>	-	2 – 3
<b>Sensorik</b> Sensors	-	Optional
<b>Betriebstemperatur</b> Operating temperature	°C	0 – +40
Abmessungen Dimensions		
<b>Wandöffnung</b> Wall opening	mm	Ø 110
<b>Luftkanallänge</b> Air duct length	m	< 4
<b>Einbaumaße (ØxT)</b> Installation dimensions (ØxD)	mm	100 x 68
<b>Innenabschluss (ØxT)</b> Inside cover (ØxD)	mm	197 x 40
<b>Gewicht</b> Weight	kg	0,74
Zulassungen Certifications		
<b>Konformität</b> Conformity	-	CE

<sup>1)</sup> Ermittelt in 3 m Abstand unter Freifeldbedingungen im Abluftbetrieb Determined in 3 m distance under free field conditions at exhaust-air operation

<sup>2)</sup> Gemäß DIN VDE 0100-701 Acc. DIN VDE 0100-701

### Leistungsdiagramm Performance chart

